

FIJADOR SELLADOR AL AGUA



en cada detalle.

Concentrado Acrílico, sellador.

Características

FIJADOR SELLADOR AL AGUA es un concentrado acrílico de uso interior ó exterior, fabricado en base a una mezcla de resinas en dispersión acuosa, utilizado para uniformar la absorción de superficies porosas.

- Acondiciona superficies corregidas con **BASE COAT**, enduído o morteros.
- Fija el sustrato y sella los poros de mampostería nueva o ladrillos a la vista.
- Reduce la cantidad a usar de producto de terminación
- Buena resistencia a la alcalinidad
- Fácil aplicación, rápido secado y al ser base acuosa no deja olores.

Superficies

FIJADOR SELLADOR AL AGUA puede aplicarse sobre revoque fino, hormigón, yeso, placas de yeso, maderas, empapelados pintables, ladrillos, etc. En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado. En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, lijar y aplicar **FIJADOR SELLADOR AL AGUA**.

En caso de desear superficies mejor niveladas y/o de mayor belleza aplicar **BASE COAT** y/o 1 o 2 manos de **VADEX ENDUIDO**.

Es ideal para tratar revoques vírgenes, es recomendable que transcurran al menos 3 meses entre la finalización del mismo y la aplicación del revestimiento, al aplicar **FIJADOR SELLADOR AL AGUA** para uniformar y reducir la absorción se mejora el esquema de pintado y se asegura la durabilidad del mismo.

FIJADOR SELLADOR AL AGUA



en cada detalle.

Aplicación

Aplicar una mano de **FIJADOR SELLADOR AL AGUA** con pincel, rodillo o soplete, diluido 1:3 (una parte de FIJADOR tres partes de agua de buena calidad). Dejar secar al menos 4 horas para continuar con el esquema de pintado para obtener la mayor performance del sistema.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

No almacenar por tiempos prolongados la dilución del producto, preparar solo lo que se utilizará.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

1 hora

Secado Final

4 horas dependiendo de las condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El rendimiento estimado de **FIJADOR SELLADOR AL AGUA** es de 10 a 15 metros cuadrados por litro de mezcla diluida por mano, dependiendo del tipo de superficie a pintar.

FIJADOR SELLADOR AL AGUA



en cada detalle.

Presentaciones

FIJADOR SELLADOR AL AGUA se envasa en

Baldes Plásticos de 4 litros

Baldes Plásticos de 10 litros

Baldes Plásticos de 20 litros

Colores

Incoloro, entonable con entonadores universales hasta 15 cc por litro como máximo.



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

FIJADOR SELLADOR AL AGUA

Concentrado acrílico para interior o exterior

Color: Incoloro.

VADEX SA

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al

Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. : Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar