

Sellador acrílico para techados

Características

DROP STOP es un producto formulada en base a polímeros acrílicos flexibles e impermeables de muy buena penetración en grietas y micro-fisuras, de alta resistencia a los factores climáticos. Compuesto por aditivos especiales promotores de adherencia e hidrorrepelencia, de acabado trasparente.

- Película transparente transitable.
- Excelente impermeabilizante de alta elasticidad.
- Producto de alta fluidez que permite la penetración en pequeñas grietas y fisuras.
- Sella las microfisuras, y absorbe su movimiento, evitando que estas reaparezcan.
- No forma barrera de vapor, por lo que a diferencia de los asfaltos, permite la eliminación de humedad de los techos.
- Es apto para tránsito común, presentando una aceptable resistencia al desgaste con un alto grado de flexibilidad.
- Resistente a la formación de hongos.

Superficies

DROP STOP está recomendado para impermeabilizar todo tipo de superficies. Altamente indicado para cubiertas de techados tanto cementicios como cerámicos, tejas, fibrocemento, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grátitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el producto.

En caso de carpetas recién hechas (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 30 a 45 días) entre la finalización de las mismas y la aplicación del sellador.

Sellador acrílico para techados

Aplicación

Agite el envase antes de usar. Sobre terrazas de mosaicos o baldosa, o techos con cubiertas asfálticas volcar el líquido sobre la superficie a tratar, esparciendo con un secador de goma en un área de uno o dos metros cuadrados, dejándolo actuar durante unos minutos para permitir su penetración y así saturar todas las fisuras existentes. Hacer correr el líquido con el secador hasta cubrir un nuevo sector y así sucesivamente. Cada barrido agregará, sobre el sector nuevo, el líquido necesario para que cubra la superficie. Sobre el sector tratado se procederá a limpiar inmediatamente el excedente con un trapo húmedo.

Recomendaciones

No aplicar si se preveen lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto)

2 a 3 horas

Secado Final

24-48 hs Dependiendo de las condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos

El producto rinde 1 litro cada 10 metros cuadrados por mano (10m²/litro/mano), dependiendo de la porosidad, microfisuras de la superficie y el estado de la misma.

El rendimiento puede disminuir notablemente según el tipo y/o el estado de la superficie.

DROP STOP



en cada detalle.

Sellador acrílico para techados

Presentaciones

DROP STOP se envasa en
Bidones de 5 litros
Bidones de 20 litros



Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

VADEX S.A. :Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires

Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044

e-mail vadex@vadexsa.com.ar

www.vadexsa.com.ar