

# ***SATIN***



## ***Revelador de Textura***

### **Características**

**SATIN** es un recubrimiento acrílico incoloro que permite ser entonado con el sistema Vadex Custom Colours y está desarrollado para decorar texturas nuevas o darle nuevos efectos a texturas envejecidas. De uso interior o exterior, está fabricado en base a una mezcla de resinas en dispersión acuosa.

- Otorga una decoración delicada y única.
- Cambia la apariencia del color de base y permite distintos tipos de efectos conservando la textura.
- Es impermeable al agua, pero permite respirar al revestimiento.

### **Datos técnicos**

Peso Específico: 1,00 +/- 0,02 g/cm<sup>3</sup>

Viscosidad: 97 +/- 5 UK a 25°C

Producto con bajo contenido de VOC, concentración de compuestos orgánicos volátiles.

### **Superficies**

**SATIN** puede aplicarse sobre cualquier revestimiento existente manteniendo la textura y sobre cualquier superficie lisa (enduido, latex, esmaltes, etc) para crear todo tipo de pátinas y efectos decorativos.

En todos los casos la superficie debe estar limpia y seca, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos, lavar la superficie con una solución 1:10 de agua lavandina, enjuagando cuidadosamente al final (tomar la precaución de usar guantes y anteojos de seguridad, evitando el contacto con la piel y mucosas); y dejando secar muy bien antes de proceder al pintado. En caso de partes flojas eliminarlas con espátula, lijar y aplicar FIJADOR SELLADOR AL AGUA y de ser necesario restaurar con la misma textura y color.

## Aplicación

### **Rodillo / Fratacho de goma espuma**

-Aplicar sobre la textura una única mano bien cargada de SATIN (ya coloreado) con rodillo de lana de pelo largo cerciorándose de que SATIN ingrese en todos los dibujos del revestimiento texturado. SIN dejarlo secar, remover el exceso con un fratacho de goma espuma enjuagando el mismo con agua limpia a medida que se satura de producto generando los efectos manchados deseados. Escurrir el fratacho y repetir el proceso para mayor efectos.



- Debe observarse que SATIN ingresa en los dibujos de la textura y en las partes sin textura se deja ver parcialmente el color del texturado base.
- En grandes superficies realizar el proceso por paños pequeños con más de un aplicador para facilitar la unión de paños.
- Para un trabajo prolijo los bordes o uniones pueden aplicarse con una esponja de mano.
- Puede ser necesario diluir hasta un 5% con agua de buena calidad.



### **Pincel / Pinceleta / Esponja**

-Para realizar pátinas sobre superficies lisas ó semi rugosas aplicar directamente SATIN coloreado directamente con la herramienta elegida buscando marcar un diseño repetitivo en toda la superficie.



## Recomendaciones

- Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.
- No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
- No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
- Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.



## Tiempo de Secado

**Secado superficial (al Tacto)**

1 hora

**Secado Final**

4 horas dependiendo de las

condiciones ambientales.

Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la superficie a fin de alargar su vida útil.



# SATIN



## **Rendimientos**

El rendimiento estimado de **SATIN** es de 6 a 7 m<sup>2</sup> por litro dependiendo del tipo de superficie a pintar.

## **Presentaciones**

**SATIN** se envasa en  
Balde Plásticos de 4 litros  
Balde Plásticos de 20 litros

## **Colores**

**SATIN** Se presenta incoloro y debe ser coloreado con el sistema tintométrico VADEX CUSTOM COLOURS con un máximo de 0Y18 de concentrados de color por litro.(10cm<sup>3</sup>/LT).

**Atención:** No utilizar colorantes universales para entonar **SATIN**.



## **Informaciones de Seguridad**

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

## **Especificación en Plano**

**SATIN**

Recubrimiento para interior o exterior  
Color: VADEX CUSTOM COLOURS.

**VADEX SA**

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al  
Tel. (011)4752-4944.

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

---

### **Industria Argentina**

VADEX S.A. : Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires  
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044  
e-mail [vadex@vadexsa.com.ar](mailto:vadex@vadexsa.com.ar)

[www.vadexsa.com.ar](http://www.vadexsa.com.ar)